GENERAL INFORMATION

These instructions must be read and understood before this equipment is used, please retain this information for future reference.

Under European Union regulations (Directive 89/686/EEC) Climbing and Mountaineering Equipment are classed as Personal Protective Equipment (PPE) and as such we are required to supply the following instructions. Adhere strictly to the following advice and recommendations, if in doubt please contact Wild Country Ltd.

The information in these instructions is not exhaustive and cannot be substituted for comprehensive instruction by trained and competent persons.

This product should only be used by trained and competent persons or the user should be under the supervision of a trained and competent person.

Climbing and mountaineering are hazardous. Even correct selection, maintenance and use of correct equipment cannot eliminate the potential for danger, serious injury or death.

It is the users responsibility at all times to ensure that he or she understands the correct and safe use of any equipment supplied by Wild Country Ltd., uses it only for the purposes for which it is designed and practices all proper safety procedures.

The manufacturer or supplier will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse.

Wearing a climbing helmet will help to protect your head from injury if you fall.

When using belay techniques we recommend the use of appropriate gloves.

USE


This product complies with EN12277:2007 type B (UIAA number 105) small body Harness and is designed to support a conscious climber in a sitting position for climbing and mountaineering purposes, for use in normal climatic conditions and in temperatures not exceeding 50°C.

This product should be used as instructed. It may be used in conjunction with any appropriate item of PPE covered by the aforementioned directive of suitable specification with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment and of the belay system as a whole. No alterations or markings should be made to it. The safety that this product provides depends upon its strength, the quality of the rock anchorage used and the integrity of the belay point. The strength will be reduced through age and general wear and tear dependant upon the amount of use to which it is put. The following will cause a further reduction in strenath:

- a) high impact load/fall arrest
- b) corrosion
- c) internal/external abrasion of textile components caused by grit penetration and rock abrasion
- d) cuts in textile components
- e) prolonged exposure of textile components to ultra violet radiation
- f) placement and/or loading over tight radii g) sharp edges of rock or equipment

See maintenance and obsolescence for more details.

Be aware that this equipment can be damaged in a fall and consequently should always be examined for defects before reuse.




If this equipment exhibits signs of wear or defect or if there is any doubt about its serviceability, replace it. It is recommended that any equipment involved in a serious fall should be replaced.

Where practical a history of use and inspection record should be kept.

Foresee and take appropriate action in situations where rescue may be required.

FITTING

It is essential that a trained and competent persons adjust the Harness before use remembering to anticipate the type of clothing the child will wear. It is recommended that before using the Harness the child, under the supervision of



the trained and competent person, should carry out a suspension test in a safe place to ensure that the Harness is the correct size, has sufficient adjustment and is of an acceptable comfort level for the intended use.

This harness is designed for children up to 40kg (and most likely in the age range 4-10 years) for correct fit and tying method see diagram A.

WARNING: If you are unsure of fit please seek advice from Wild Country Limited. Incorrect use can result in injury or death. See diagram B.

IMMEDIATELY BEFORE USE


The trained and competent person should make a visual inspection of the Harness to ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly. If any part of the Harness appears to be defective it should be withdrawn from service. The user's life depends on it.


IN USE

It is essential that all Ziplock buckles are threaded, tightened and secured correctly (see diagram C).

WARNING: To ensure that there is no slippage of the webbing whilst climbing the Ziplock buckles should be synched tight and the "webbing tail" (minimum tape overlap of 10cm) remaining should be secured with the elastic keepers provided (see information labels on the harness). If the harness is too large or if the buckles are not synched tight it is possible, under specific limited situations that the webbing could slip in the buckle.

We recommend the use of a 'Figure 8 knot' (see diagram D).





TEMPERATURE

Always keep products made wholly or partially from textile elements below 50°C as the performance of the nylon from which they are made may be affected at temperatures above this. Tests down to -40°C show no permanent change in the performance of this material although nylon may stiffen while at temperatures below 0°C.

SEA WATER

It is essential that this equipment is cleaned as soon as is practical after exposure to sea water or any saline environment (e.g. when used on sea cliffs). CHEMICALS AND CORROSIVE REAGENTS

Avoid all contact with chemical reagents as they will affect the performance of this product (e.g. vehicle battery acid, bleach, etc). Discard this product immediately if contact has or is suspected to have occurred (the product may be permanently weakened without showing any signs).

MAINTENANCE

This product is not user maintainable with the exception of cleaning and lubrication (where relevant).

CLEANING

First rinse the product in clean cold water of domestic supply quality. If still soiled rinse in warm water (maximum temperature 40°C) with pure soap. Thoroughly rinse and dry naturally in a warm ventilated room away from direct heat.

STORAGE

After any necessary cleaning store unpacked in a cool, dark, dry, ventilated place away from sharp edges, pressure, corrosives or any possible causes of damage. Wet equipment should first be allowed to dry as detailed above.

OBSOLESCENCE

This product will deteriorate over time in the course of normal use and because of this we are required by directive 89/686/EEC to give an obsolescence date. It is difficult to be precise but a conservative estimate for this product is that it has a lifespan of 10 years from date of first use for metal components or 5 years from date of first use or 10 years from date of first storage for textile components, however, please note that the following factors will further reduce the safe working life: Metal Components: normal use, exposure to chemical reagents, heat contamination, high impact load or failure to maintain (clean/lubricate) as recommended. See above.

Textile Components: most textile materials used in safety equipment are known to degrade gradually with time, even when stored in ideal conditions. Additionally normal use, rope burn, exposure to chemical reagents, exposure to elevated temperatures, high impact load, prolonged exposure to UV light including sunlight, abrasion, cuts, or failure to maintain (clean) as recommended will cause further reductions in strength. See above (use).

On textile elements (where fitted) check stitching for broken, cut, pulled or worn threads and inspect buckles (where fitted) for cracks, distortion, burrs or corrosion.

WARNING

The safe working life of this product may be as little as one use in extreme circumstances. In addition to the normal inspection required before use this product should be thoroughly examined at leastonce every three months by a competent person. If any defects are found as detailed above or are suspected this product should be withdrawn from use immediately.

TRANSPORTATION

Care should be taken to protect this product against risks such as those detailed under obsolescence.

It is recommended that a rucksack or other suitable bag or container is used during transport.

MARKINGS

The CE mark must be affixed to all Personal Protective Equipment (PPE) used for climbing and mountaineering in accordance with European Union Directive 89/686/EEC.

The CE mark has been affixed to this product following type examination and testing by an accredited notified body to the relevant European Standard.

The notified body for Wild Country products is:

S.G.S. (UK) Ltd, (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

In addition to the general information accompanying this product the following information is marked on it:

0120CE:

notified body number, CE mark

Wild Country:

name of manufacturer/supplier.

Three digit code: batch/date code 'ABC'.

- 'A' First letter indicates year of manufacture e.g. A=Year 2000, B= Year 2001 etc.
- 'B' Second letter indicates manufacturer Wild Country internal reference.
- 'C' Third letter indicates month of manufacture e.g. A= January, B= February etc.

In addition the rated strength(s) are marked in accordance with the applicable reference standard as required.

Weight:

518g.

COUNTRY OF ORIGIN China.

Wild Country Ltd reserves the right to modify without notice the design and specifications of products described in these instructions.

All weights, dimensions and sizing specifications where quoted are nominal.

Wild Country Ltd.,

Meverill Road, Tideswell, Derbyshire, SK17 8PY England

Tel: +44 (0) 1298 871010 **Fax:** +44 (0) 1298 872077

E-mail: info@wildcountry.co.uk
Web Site: www.wildcountry.co.uk

CERTIFICATE NO 93/2678 96/7545



on Kidz Full Body Harness on Kidz Harnais Integral Pour Enfants

Instruktioner anglende

Generalis Informationer

Dese indruktioner zucklibses igennem og forstås, for dette udstyr tages ibrug. Opbover

vanligd dese instruktioner sit sames bety.

The same statisticker in sames bety.

The same statisticker in sames bety.

The same statisticker og statisticker in sames bety.

The same statisticker og statisticker in sames bety.

The same statisticker og statisticker og statisticker og statisticker og statisticker og statisticker. Folgy dender vanligd fred og statisticker og statisticker

Brug
Dette produkt odylyder prEN 12277 hype C. Produktet er designat som en sabdeselte og
bestat all et ballak omkring ävet og benstropper, som vil statte en bjergbestiger, der er ved
bevisthekt, I en siddende stilling bruges ved kaltrig og bjergbestigning, under normale
vilke dropper og begreven bleven og beviste bl ientaminio ortwes, vs.
sekti som for relativirgispystamet i sin helhed. Der oor noe namen sekti som for relativirgispystamet i sin helhed. Der oor noe namen sekti som som ondete produkt yder, eitheninger all dats styrke, klippeankarrats kvalltet og Den sikksrinds om ondete produkt yder, eitheninger all dats styrke, klippeankarrats kvalltet og den sikksrinds om often sikksrinds om det men som often sikksrinds om often sikksrinds om odet om og elterhånden som det og elterhånden

existringsunvikats integriat. Dats styrke reducerse med telen og efterhånden som det sildess, at afhænggi at, horr meget det bilver trugt. Felgende vil forførsege en yderføjere reduktion at dets styrke: jor or sammenstedstellsstringviked stansdringen at et falld. 3) korresten: Styrke og det styrke ville styrke styrke

aller ved klippesitege 3) huller i tekstilkomponenter. 9) tekstilkomponenter udsættes for for meget ultraviolet bestråling 1) ekstilkomponenter udsættes for meget ultraviolet bestråling 2) skarpe kanfor på klippen eller på udstyret.

Par harvisas til vedligariokelos og foræfdelse for yddrigere informationer.

Før opmaniscom på, at dette udstyr kan beskediges ved et lati og bør derfor at di elterses
or delekter for olderlogs.

Før delekter for oldere

oskirres. Julgt, ber der føres en protokol over brugen og inspiceringen af udstyret. uationer, hvor redning kan blive nedvendig, og tag passende forholdsregler.

Tilpasning. Der er vigligt at preven sellen på og tilpasse den ler brug, og samtidig huske at tage højde for den hye påldendning, man regner med at have på. Det exheteles, at brugeren forelager en ophanengnagsere på et sikkent stell, der sellen tages i brug, for et alker, et sellen høre der rette storrette, er blevest tilpasset tilstrækkeligt, og at den har et acceptabelt komiontniveau til den tilstidste brug. fen tilsigtede brug. Beiltet omkring livet skal sidde tætsluttet, og benstropperne skal sidde tætsluttet omkring fen øverste det af lårene (se diagram A).

den avveste del al flarene (se deigrant. og bræntropperne skal sidde tærisbritet omkring den avveste del al flarene (se deigrant.). Slæringsstropperne skal lipstere skal lipstere skal lipstere skal i lipstere skal lipstere skal et lipstere ska

agram (s). trækstroppen på selens bagside ikke er vægtbærende. Den er kun 1e sikringsstropperne og trækrobet (se diagram B).

Ven falle 'Ven commission pil, at der ved et fald vil være en tendens til at vonde rundt, når man har om sædesdes på, sæar hvis man også har en rypsak på. Hvis man forbinder derme sædessel med en kompstelle bytestelle, reducers denne ralle el til en innimum. Vil anbetaler, at man, for denne salle bruges i en vinsklig situation, udvelager sig en säteste pottagvingsrelle gog edepartmentere med de forskelle geltinger, man kan betinde sig på betager sig en state og skepter med de forskelle geltinger, man kan betinde sig på state gog hvorden de kan komme ud at den igen ved "prusskling" (ov. meldde, hvor man vil jake) elle presiden sig skepter sig en state skepte sig og de klatter skept. Med ge statutsker at en ovallskerar de jok competen instrukskr.

Havvand
Det er yderst vigtigt, at dette udstyr rengeres snarest muligt, når det har været udsat for
sent-and aller eitband andet saltholdigt milje (f.eks. når det bruges ved havklipper).

/edilgeholdelse Dette produkt skal ikke vedligeholdes med undtagelse af rengøring og oliering (hvor det er nakement.

Rengering

Skyles produktet i reni koldt vand af vandhanekvalifet. Hvis dat stadig er snavset, skyles
det i varmt vand (maksemal temparatur 40°C) med ren sæbb. Skyl det grundigt af og lad det
tørre naturligt i et varmt ventlieret rum væk fra direkte varma.

forat farms (lege de ovenemytte indrivictions:

Formidates
Datis produkt vil sovateles med tilsen ved normal brug, og dat af denot pålagt og at 88/88/8
Datis produkt vil sovateles med tilsen ved normal brug, og dat af denot pålagt og at 88/88/8
ECC direktivet at give en formiddistatent. Det er sovart af være præcis, men et konsanvatvr sken for dette produkt er, at det med hersyn til ferelskomponerter ble me in leverled på 10 år fra den dag, det opdeværes lareis gang, bette på 8 fra den dag, det opdeværes lareis gang, bette på 8 fra den dag, det opdeværes lareis gang, bette på 8 fra den dag, det opdeværes lareis gang, bette en den dag, det brugget bruts gang oller 10 år fra den dag, det opdeværes lareis gang, bette en den dag, det brutsget brutsget er den den den den den den det brutsget framske framske

Udover de generelle informationer, der følger med dette produkt, er følgende informationer også anført på produktet:

0120CE - bekendigjort organnummer, CE-mærke, fremstillingsåret/påhæftningsåret Wild Country : labrikantens/leverandorens navn.

heder. normale formedne inspicering for brug, ber delte produkt gennemgå en grundig so af en kvalificeret person mindst hver tredje måned. Hvis man finder nogle af vnte defekter, eller man tår mistanke til defekter, skel dette produkt kasseres ue veilleg sechtwopenoos ant leutgegeracht worden ich eenmasg gebruk onder extreme omstandigheden. Betram die normale inspectie voorafgeand zan elk gebruik, moet het product ook elke drie maanden grondig gelinspectieret worden door een velkbelwaam persoon. Wanneer er deflectin gevorden of vermeed verden zoals hierboven beschreven staan, moet dit product omsdiddiktik uit gebruik genomen worden.

Transport

Men mod politten dat het product beschermd wordt lagen bepaalde risioos zoals bescherwen
staan onder "Veroudening". Wij raden u aan een rugzak ol andere geschikte zak of houder te
nabruiken Bidens het vervoor. Marrikangivelser
CE-marrial skal påhetes all Personligt Beskytelseaudsty (PPE - Personal Protective
Equipment), dor brugge st klating og bjergbestigning, i overensstemmelse med den
Europæiske Uniona drender 8688/EEC.
CE-marriar te hiver påhartial ottette produkt efter dets jypsundersagsdas og pløravning af et
autorisener bekendigjer organ sit den rekvarter Europæiske Standard. Det bekendigjorte
organ for Wild Courty produkter er.

Algemene Informatie
Less dezs instructies sient goed door en zorg dat u ze begrepen heeft woordal u dit materiaal
gebruikt. Dewest deze informatie voor telestratiege respectie.

gebruikt de bewest deze informatie voor telestratiege respectie.

De voor de deze informatie voor deze i

ilk duct voldeet aan prEN 12277 type C, en is ontworpen als een zitgordel bestaande uit ≆ahand en beenlussen waardoor een klimmer die bij kennis is in zithouding een tastieund en bienniussen waardoor een kinnen die bij keensis in zinhouding ondersteelste dan vortein voor begessengen in de begregend, voor gebruik onder nominale ondersteelste dan voor de verden dat die dat

regions are un un un according conducted in van hat zeltziskeingspream in zijn bislatet. Er mogen geen verenderingen in vorden anapphacht. De veilighend die dit product beide, hangt af van zijn stante, de kwalder van de vrankering mit de gestonne en die obestand van het zekkerngspunt. De sterkte zal alnemen over veroudering van het materiaal in over verendering van het materiaal van de frequentie van materiaal van het gebruik.

al zeen hoge beissting/ het braken van een val

b) corrosis of the control of the co

gi schispic randen van het geseente un reserven. Ze het hoofdste voorhoel van het geseen zijn de van de verschied van de verschied voor meer informalis. Omhou dit all din maternaal beschreded kan worden hijs een val en daamm dus ook alleig grondi gerinspotester mote sooten op mogelije schiaale voorste his weer gebruikt oordi. Wanneer dit materiaal erigig telsemen van slijt of beschadiging versioor of wanneer er heljed word het gede beschiedenen bestaat verwang het dez. Wij groot aan elle meteraal dat is opvoor zover dit mogelijk is, moet een togboek met gebruiks- en nispotsingsgevens worden voor zover dit mogelijk is, moet een togboek met gebruiks- en nispotsingsgevens worden voor zover dit mogelijk is, moet een togboek met gebruiks- en nispotsingsgevens worden voor zover dit mogelijk is, moet een togboek met gebruiks- en nispotsingsgevens worden voor zover dit mogelijk is, moet een togboek met gebruiks-

genouder. obeer vooruit te zien en onderneem actie wanneer een redding uitgevoerd moet worden.

Present

or a securiose dal u het hamse aangest en aktell voordat u het gaat gebruiken. Probeer
deus de rekening is houden met de bloding deu geat dragen. De klimme wurdt aangeraden
fallen hamse voor gelekste le teleste door geen vallige jaatste lagen hongen om er zo zelek
van to zin dat het hamse de juste meat is, dat het genoeg algesteld kan worden en dat het
van to zin dat het hamse de juste meat is, dat het genoeg algesteld kan worden en dat het
per nordelijken het en enomet be det eil de beologde loogsaatsen.

De kallsteldend moet goed om het fonsan aamsturken in de beenrussen moeten goed om de
De beverdigingsbanden moeten algesteld worden om de activitende van de beenlassen
zonodig konter of langer te moken (zio daggram S).

de la september dat ist benoeten oord oe depen punggestelden worden. Uw leven hangt henvan
if has het vastgespen moet er mammaal toom band overlijken (zio daggram C).

Knoop de Isalicand en de beerluissen allijd ann elkear vest, byronteed mei een inchtjer, (zie dagsim E). Bevestig het maternaal voor zelfzischener, kilmmen of dalen direct aan de taileband en beenluissen in Hamans mei dagsim E). Orlinbud dat de maternaaliussen van het hamans mei lastdragend zijn en aleen bedoeld zijn Orlinbud dat de maternaaliussen van het hamans mei lastdragend zijn en aleen bedoeld zijn Orlinbud dat de hijke aan de absthekener van het hamans mei sel lastdragend se en aleen voor het vastmaken van de bevestigingsband en de hijkelabil gebruikt wordt (zie dagsim B).

Vallam
Comboud dat wanneer u een harnas draagt lijdens een val. het lichaam de neiging heeft op zijn
kop te gan hangen, vooral wanneer u een rugsak draagt. Door het zihernas se verbinden
aan een ompratieb borshamse word of is neoo tot een manne trangsebracht.
Voordat u het in de pracielijs gast gebruiken, azvisereen wij u dat u het hanse suprobeert op
een velige hangslast en experimenteerin in alle posalies die kunnen voorkomen bij een val
met of zonder rugsak. Loar aan hoe u vraurid een dergelijke poste terug kunt komen in een
mende postee in hoe u eur kut not indespende oor pracielen. Vallag en instructie door een
geland en voorgevan gearoot.

Door een helm in dingen voerd uw hoodt bij een vall beschernd.

imicalièm en corrosieve stoffen mijd alle contact met chemische stoffen omdat deze de conditie van het materiaal staten (b. x. accurus, bleekmiddel, e.d.). Oetwik dit produst NET MEER als het is processi mot darpgilse datfori of vannere er vemoeden bestaat dat dit is gebeurd duitel van bilywend beschadigd zijn zonder dat er iets te zien al.).

S.G.S. (UK) Ltd. (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

Naast de algemene informatie die bij dit product hoort, is de volgende bijkomende informatie

3-cijlerige code : partij/datum code.

Daarmaast wordt de nominale sterkte aangegeven, overeenkomstig de van toopassing zijnde referentienormen, zoals verplicht wordt gesteld.

Aligemeininformation

Vor Gebrauch der Ausrüstung ist das Leson der Gebrauchsamweisung ein Muß. Bite werfen Sie diese
Gebrauchsamweisung nicht wog, damit Sie jederzeit in der Lage sind, sich, wenn nösig, auf diese Vor Gabrauch im Austrätung sit das Leisen der Obbrauchsammenung mit Moff. Bilte werfen 6e dese Gebruchtsamsenung mit des gutter des Australia per von "Eine der Australia er der Verlagen d

Für neites information is. Wastung und Verschleid.
Seen Sie sich im Klaren desiber und die Ausriadium gelbenet eines Blutzes beschädigt werden kannt destabb der Wilderennendrung immer auf Schäder übergehuf werden muß.
Wern der Aufzildung Abmutausgenschaftmungen oder Schäder aufwest, oder weren regerden Zewiele
Gelf Statzgaste Hilligen oder Smuchbest bei besich erschaft der diese ungeberte.
Werschen Sie Statzen der Smuchbest besich erschaft der diese ungeberte.
Verschen Sie Statzen der Smuchbest und handeln Sie anteprochend in Skatelonen, in denne eins Returngsstaten notige zu.

seine Returgiastion nötig sit.
Angessen
Es ist Alfest vicinity oen Ouri vor Gebreuch annopassen und einzustellen, woden Die soriche
Kaldung, wie Sie sie beim Noterin Begestigtigen togen verdort, been Angessen nablirch mit in Kauf
returen missone Nic Clarist, den Gust weit dem Returger empfolken, sinnen Hörgerin im seiner
returen missone kind und den Seine versichen zu der Seine der Seine Seine Hörgerin im seiner
returen sollte der Seine Sei

Share Sh such derüber in kloren, das in einhend einen Situran beim Tragen einen Stagente orundstatten der Snedre besteht sich kepüber remuderben, u. s. besordere Stan, einen Seiche Orundstatten der Situran derson Bekondert vereingen, daß Sie desen Stätigunt ein einem besondere Burdeur einhalten, der Stagente Stagente Stagente Stagente son besondere Burdeur einhalten, der sich einem Stagente Stagente Stagente Stagente Stagente (Asselbpssich) einzuherbler, um den des ersucherben scholeren, die duch einem Stagente Stagente der Bekussats verursacht wedern dennen, auszuprobetent. Lemen Sie Sorter für Schott, wie Sie und nerspakten der Stagente Stagente Stagente Stagente Stagente Stagente Stagente Stagente Des Tragen eines Stanschlägheiten wird angereten und schützt ihren Kopf auch im Sturdaff.

Variati
Be normaler Verwendung kommt es im Verlauf der Zeit zu Verschleft. Aus diesem Grund sind wir nach Direktive BROSSEEC dazu vergillichtet, ein Verfallziebun einzugeben. Es ist schwierig, ein gennes Verfallziebun instanzeiten Bei weisschlijfer Schriftung jedenz, fallst eine Gelabengsber zu 10. Jahre Bestiegen, u.z. vom Dalum der Ersteverwendung ab für alle Metalbestandeile gelnen der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle Metalbestandeile gelnen der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle vertiegen gest bz zu der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle metalbestandeile gelnen der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle metalbestandeile gelnen der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle metalbestande in der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle metalbestande in der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für alle metalbestande in der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für ab der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für ab der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für ab der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für ab der 15. Jahre veron Dalum der Ersteverwendung ab für ab der 15. Jahre veron Dalum der 15. Jahre veron Da

To Jahre Jordegen, u.z. vom Dalum der Ersinverwindung ab für die Metalbeitrandeite gehend der Sulaine vom Daum der Ersteinerung der der Standerung der vom der Ersteinerung ab ber die Jahre vom Daum der Ersteinerung der Ersteinerung der Standerung der Versteinerungsbeziehn der Versteinerungsbeziehn der Versteinerungsbeziehn der Versteinerungsbeziehn werden der Versteinung der Versteilung der Vers

0120CE Kennzeichen des bevollmächtigeten Gremiums, CE-Kernzeichnung, Herstellungs-Anbringungsjahr. Wild Country: Hersteller / Anbieter. Dresteliger Kode - Senen / Datumsnummer

Festigkeitsschätzwerte sind zusätzlich entsprechend dem erforderlichen, relevanten Bezugstandards gekennzeichnets

Mode d'emploi des hamais
Informations générales
Informations générales
Commod d'emploi det die le le compre avant d'utiliser le mainrei. Consorvez le de manière
à pouvoir le consuler utilinarysanes.
Soite les discrives de l'applicament plans de l'éconsorie de l'éconsorie de l'application par conséquent
de l'applicame fait pagé des Expirement de Protection Individuelle (EPI) d'aut pur conséquent
de l'applicament plans de l'application de l'application de la compression de la réponsant des la compression de la consequent de l'application de la compression de la comp Informazioni di carattere generale Queste istruzioni vanno lette e compre

Le port de gants addiquistre des recommande promotin les management d'assurages.

L'Illisation
Get stodes del conformé à criff N 12277 you C et est conquisonneme to budirée avec ceinture à
La situite et sangition en boudes autorité passance, permandre de soutiern une apprendit considere dans la position assise et pour titre unités pour faire de l'excellaire et de trabanisme,
class des conditions climatiques normans, et à des les reportaires n'excellaire pas 50°C.

L'année de la condition climatiques normans, et à des les répondeurs m'excellaire pas 50°C.

Introprier cues Equipment de l'excellaire excellaire de l'excellaire de l'ex Outo procisto e in otteroperante con potal 12277 typo. C est à progetata come un imbrogadure de Sédul che consta d'ordina addenirable oci acolo per gil ari inferent le qualit furgirame da supporo nell'eventualità di un alprietta installo occoreire del positiono sodulto per scalable ed alprenum, per l'ison i condisione facione formation e l'imprenum en prosperori. SPC Overtion produte via usalo secondo le sistuation. Più e assere usalo in concomitanza con qualitasti adequates specificacioni e con divoluti considerazione nel propiat delle interioria imposte di caso un afferzzo sergolo o dell'infere sistema di arranginata con appigii. Il prodotto non diversasse utilizza lo contrassegenta in reseature autresa in messione, alcale con contrasseguita con especifica con expedit. Il prodotto non diversasse utilizza lo contrasseguita o reseature marcia. In messione, alcale con contrasseguita della considerazione della messione di contrasse della contrasseguita della contrasseguita della contrasseguita della contrasseguita della contrasseguita della contrasseguita della contrasse della contrasseguita della contrasse

go rocinio cu materine a sua restructurante. Por principa de manteria en el de péremption. Apre tospours à l'esportique de matérie peut, los d'ume chués, subri des dominegas, et qu'il del par consequent tre vierifie avant de fibri sudificie. Si co matérie montre dos appare d'usurs ou principa de participation, qui de indicate, que si sub-sidant en montre des appare d'usurs ou principation de la consequence de la sincipa appare de l'est de l'est de l'est de l'est de notes recommandé de mappacer but acticle agent sais que de la terre de l'est de l'est de notes recommandé de la mappacer but acticle agent sais que de la terre de l'est de l'est de notes recommandé de la mappacer but acticle agent sais que de la terre de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est à l'est de l'est de l'est à l'est de l'est de l'est à l'est de l'est à l'est de l'e

Soyez prife a prendre les meautes adéquales en cas d'operanens se avervanger installation.

Installation production de la régle le basefair avant de futiliser, en prenant soit de la les directions de viellanche, que se validierer. Cans la membre de possible il set recommands d'affectuer en lest de supponent des un notive sière, avant d'utiliser le baucher pour s'asserre qu'inst été le bonne lais, qu'il au ninégais pussificant et qu'il de un control adéquat pour l'assign acqueit est destiné.

Les todes c'astrésige dovant être réglées pour soulver ou abasser l'arrière des sengles pour le les james, este lon le sesses (voir en Schema S).

Les todes c'astrésige dovant être réglées pour soulver ou abasser l'arrière des sengles pour les james, este lon le sesses (voir en Schema S).

Nous toqueur les rangles pour les jaméses et la continue encenho (voir Schema D). Nous recommandes un titulisation du nu occi en tomb de l'au continue encenho (voir Schema D). Nous recommandes un titulisation du nu occi en tomb qu'il curé soul en control de voir soul en control de viel se et les sangles pour les jaméses en utilisant un mosquelon venoulables (voir Schema D). Nous recommandes les sangles de l'auteur entre de l'acque de la service de la calculate et le sangles pour les jaméses en utilisant un mosquelon venoulables (voir Schema D). Veillez à cou de sangles de l'acquement en suspendent pour de carrière en accient utilisée que pour transporter le masseriel d'escaude (voir Schema G). Sy physician o a sigilizar ecopyagamente in accusant seguinaria venga indossaza ed addatata processoromo.
Indosesatara DI Priva
Prima dell'une el estremamente in apociativa o in l'initiriagatura venga indossaza ed addatata prima del una el estremamente indose de estatata de destatata de che prima del usare i initiriagatura in della dell'estatata della considerata siccini propositiva della considerata della ribritagatura si cella sirraria giusta, si sull'incremente regolativa del dire investe del comodità acorditata per l'una preficiata.

Le fettoro del dispositiva conodimente alla sicrami protesti signa al.)
Le fettoro del dispositiva si conodimente alla centra della coscio providesi ligna al.)
Le fettoro del dispositiva conodimente alla centra della coscio providesi ligna al.)
Le fettoro del dispositiva conodimente alla centra della coscio providesi ligna al.)
Le fettoro del dispositiva della conoditata in persona della coscio providente della coscio della della costata addomnata ed della coscio della della costata addomnata ed della coscio della della co

regim on.

Castate
In caso di cadada, fire alterizone alla tenderiza ai caposcligersi con l'impragnatas da Sesoli,
soppisalla de si indessa uno zaine. Die rechto viere minimizzato trambe l'apparcio di questa
per la caso de l'accesso intragnatas in cronstarca viere a propie, si accomanda di scagliane
plama dell'acci di questa intragnatas in cronstarca viere a propie, si accomanda di scagliane
intragnata dell'accesso dell'accionato della considerata della considerazione di caso di compétente. Le port d'un casque d'alpiniste protégera votre tête des blessures en cas de chute.

Produits chimiques et réactifs corrosifs: Entez los contact voec de reactifs cimiques, lesquels risquest d'altèrer l'efficacté du produit (par samples, l'audit de l'accomutation d'un vérincute, l'oau de Javet etc.). Suppose de la complet de l'accomutation de l'acc

Transport Veillez à protéger ce matériel contre tous les risques énumérés dans la parise "péremption" est recommandé de transporter le matériel dans un sac à dos, ou dans tout sec pouvant

S.G.S. (UK) Ltd, (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

Code à trois chiffres : Code lotidate.

0120CE : Code de l'organisme agréé, marque CE, année de fabricati
Wild Country : nom du fabricant/fournisseur

Péremption
Dans le caste d'ive visitation normaire, cet article se détaineux avec le jamos. Note sommer
Dans le caste d'ive visitation normaire, cet article se détaineux avec le jamos. Note sommer
Dans le caste d'ive visitation sommer de la décemption, contrampante à sonctive significant de la caste de la

asouper come decette in precedenza.

Con l'anders del tenco, l'uso normale di questi prodetto ne causa il ciderioramento, per cui, ai senso cata direttro appliqueccio. Se assona tenna al formire una data di acadezna è difficie essare motto genera, ma una valutazione prudente assegna al prodetto era durata è 10 amm per componenti motto. O a tran di per neu cui di 17 opposito la sona di l'immegazione transitori biolisie componente di ciderio. O a transito prime cui del 17 opposito la sona di ciliminegazione di tendente di ciderio di componente di ciderio cui di componente di ciderio cui di componente di ciderio cui sono di ciderio d

Acque di mare È essenzale che l'attrezzatura venga pulità al più presto in caso di contetto con qualstasi ambiente soli no (ad esemplo, se usata su scogliere manne).

Sostanza chimicha e resgenti corrobii

Sostanza chimicha e resgenti corrobii

Estiana ogni constano chi risporti chimici, in quanto quaste sostanze danneggeno le pre
di questo produtio (per esempir): acoli di batterie fautumotili, candeggran, ecc.) Elimina
mindistalmente i produtio o eli contetti he arubo luogo o il sospette abbie auchi luogo (
prototo può sesere permanentamento derineggiato anche senza mostrare alcun segnio
esticore).

costrugitice o comunica de la compania de la montagna come protezione contro infortuni al cranio in casi Iglia l'uso di un cascinetto da montagna come protezione contro infortuni al cranio in casi

Vocase manufaccione e obosileaconza por ulteriori dellagili.

È da notare che questa attrazzatura pur esta d'amengolia en coso di cadulta, per cui va sempre esaminali per verificire se dellorato, prima di poste ressire mustizzata.

Acceptato della per esta della compania della periori della consistenza della consistenza della cui se sussistenza della cui si sul la carriori della consistenza della cui se sussistenza della cui segli segli della consistenza della cui segli segli della consistenza della consis

o in una grazza cacuel. Idalic, si mantonga una cronologia dell'utilizzo e dei controlti d'ispezione. Idano e si agisca adeguatamente in situozioni che possono richiadere operazioni di

Avertissement

Cet article pour ne remple son rôle de matériel de protection que le temps d'une utilisation, s'il

set utilisée dans des conditions, est mas.

En plus des vérifications couraites avant utilisation, cet article doit être vérifié au mons une
fost tous les trois mos par un professonnel. Si ce demirer découvre ou soupponne une
que conque diffaillance, ce produit ne pour plus dire utilisé. Arventeros

La sions durais di questo prodotto può essere limitata ed una sola occasione, se lo si è utilizzati
ni circostanze esterania.

Ottra alla normale ispazione necessaria prima dell'uno, questo prodotto va esaminato a tordo de
un esperio pedimeno una vista ogiu in mesi. Se di riscontra qualessa difeto soprato
procederosa o se a sespetta che il prodotto possa essere difetesa, il prodotto va rifirato
mimicistamente.

Etiquetage
Conformément à la Directive 89/886/EEC de l'Union européenne, la marque CE doit être
apposée sur tous les Equipements de Protection Individuelle (EPI) utilisés pour l'escalace et
l'alginisme. Marchi.
Finachic CE va affaso su qualsias Attenzalura di Protezione Personale uffizzata in sociate ed aprismo, el sersi della Cirettrio dell'Unione Europe 89889CEE.
Finachio CE è sido officiono si cuestrio protezio in seguli de desirari e lasti delle dinobilità seeggili di un'organizzazione cerificiata del dificalmente inconsociata dall'ente municipo proposio MISC Country.
MISC Country. l'alpinisme. Le marque CE a été apposée sur ce produit, après examens et tests de conformité aux normes européennes applicables, effectués par un organisme agréé. L'organisme compétent pour les produits Wild Country est:

S.G.S. (UK) Ltd. (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 5WA, UK.

Ottre alle informazioni di carattere generale che accompagnano questo prodotto, sono

Codice a tre numeri codice partitaldata.

inetre la resistenze nominali sono contrassegnate in conformità con la rilevante normativa di riferimento, come previsadi

Generelt

Denne velledningen skell lesse nøye før utstyret tas i bruk, og oppbevares for senere Demonstructive of the control of the

Natr du bruker forankfrigsnezrijsker anbefaler vi at du gewender passende hansker.

Bruk

Bruk

Dette produktet opphyler kravene for prEN 12277 type C. mod Sittesele-design. Selen bestär av trotette op ban-lokker, som kan bører en klatter ved bevissthet i sittende stilling klatting og leikaltering undern omrate krimstelse forbiod git stemperaturer som stilling klatting og leikaltering undern omrate krimstelse forbiod git stemperaturer som en presentation og stilling klatting og leikaltering undern omrate krimstelse forbiod git stemperaturer som enter. Det kan anvendes sammen med hvilken som helst. PRU-sirtiket git om dekkes av dretkleren over og gom har gende speaffaksjoner, forbrehold må tas for geltende begrønnsinger vad hvar ontel utstyrs artikkel og ved forankringspunktet. Produktet stekkes over til og gennom sittesje, øvhangig av hvor mye det for bruk.

Produkt vekkenheten anvenger av produktetts styrke, kvalketen på tjel-festet og orankringspunktet. Produktet stekkes over til og gennom sittesje, øvhangig av hvor mye det for bruk.

I val til sikett-komponentene (a) til sikett-komponenter forårseket av skærp grus og sittasje mot tjel

I val til siket-komponentene (a) til siket-komponentene over lengte lid (1) pissening opiet i batasting ovet ernatie.

Si autner Vedikateriol og Oldsdarhet for fler opplysninger.

Se under Vedlikehold og Holdbarhet for lier opplysninger. Husk at dette utstyret kan få skader i et fall, og må derfor alltid undersekes for feil før Huist all diene uitsyren neu ris erweis-cht te Strik signe uitste legen de stiffenige eller leit, eller om det hersker noe som helst. Deston dette uitsjur-visor legen på stiffenige eller leit, eller om det hersker noe som helst. Der det er praktisk muke, ber det leres en protoktell over bruk og ettersyn. Ta alle nedvendige torholdsregler i situasjoner der berging kan bli aktuelt.

Ta alle nordvendige ferholdstregfer i silussjoner der berging kan bli aktuelt.

Tipsaainig
Stepsion skal stild genera på og justieres fer bruk og met teske på de kleiene du
Stepsion skal stild genera på og justieres fer bruk og met teske på de kleiene de
Stepsion skal stild genera på og stepsion skal stille stille skal stille god en skal stille god und
de trygt sted for å siker at silteserien her rikkig sternelse, er rikkig blasset og har et
aksesplateb komfortinkt. Libbeller stat sitte god om tivel, og beinskleres skal sitte god und
floveriste delen av titerne (se dagram å).
Hitching remere skall justiere skil at i bekoleine na ben-lekkone kan haves eller servkes
stat behav (se dagram b).
mast 10 cm skall avære syng flett er at du her tredit ferdig de dagram C).
Knyt allid beniskene og broetet sammen (se diagram D). Vi arbeteker at du bruker er
"Attelstigkke" de dagram D).
Fest ekstrautsbyt for forarkning, oppstigning eller nedstigning direkte på livbellet og
blander de likseker ikke er laget for kalvelber, men kun for å bære klatreutstyr (se
diagram G).
Mark at trekkeldskar kåre er laget for kalvelber, men kun for å bære klatreutstyr (se
hark at trekkeldskar kåre skallers likse er laget for klatreber, men kun som føste for
hichnig-reimene og trekktauet (se dagram H).

Fall
Ment is sjansen for å lippe rundt under et fall er stor når man bruker Sittasere, og samrig når man har på seg nygssekt. Fester man sitteselen til en egnet brystsele reduseres riskken for dette.
Før du bruker denne sitteselen i en reell situasjon, arbefaller vi at du velger en sikker henge-sitling og eksperimenterer med de vilke sittingene som kan oppstå vod fall med eller uten nygssekt. Lær hordrad har bit fortrollig med de ville sittlingene gen hordrad du kommer ut av dem ved hjelp av prussiking. Få opptæring av en erfaren og dyktig person. person. Bruk av klatrehielm beskytter hodet mot skarter vert fatt.

Temperatur

Produkter som er laget hett eller delivis av teksill-ellemanter skal feke utsettee for
kemperaturer over 50 grader celdisis da datte kan svekke nytenen. Fortek gjorf under
minus 40 grader celsius visser ingen tegn på svekkdate av dette materialet, selvom
nyfon kan sivne i temperaturer under 0 grader Celsius.

Saltvann
Utstyret må vaskes så fort som overhodet mulig etter at det har vært utsatt for saltva eller brukt i et saltholdig miljø (eks: etter bruk på klipper).

Kjemikalier og Etsende Reagensmiddel
Unngå all kontakt med kjemiske reagensmiddel. De vil immrike på produktets yreevn
derks battersyrer i kapretsy, blekernddel j. Kast dette produktet eyeblikkelig dersom
det har vant eller antas å ha vanr utesat for kontakt med slike middel (produktet kan
vara varia geviset uten å vise togs til des).

Renglering
Skyl produktet i rent og kalet vann som holder husholdnings-alanderd. Dersom det
forstall er skillant, skyll i varnet vann (maksimum 40 grader Celsius) med vanlig såpe.
Skyll og lart deretter grundig og natturlig i el varnet og ventilert rum. Må likke triseltes
for direkte varnet.

Oppbeværing
Etter rengjering, skal produktel oppbeværes på et kjelig, merkt, tert og ventilert sted i
opd avstand fra tikanpe kanter, komosine gjenstander, eller hvor det kan komme til
skade eller sigge i klem. Vått utstyr skal lerst tenkas som tidligere beskrevet.

skade eller ligge i vierm. Vatt utelpr exal lent intrices om stidigere boekvevet. Holikoanste.
Delte produktet vil forringes over til og gjennom hruk, danfor er vil pålegt av direktivet. Delte produktet vil forringes over til og gjennom hruk, danfor er vil pålegt av direktivet. BolkselbECE i databete en holikolitenthet delt. Det er vinnskrig å være overgistig, men et trygt ansleg for metal-komponenter er 10 års holiboahret fra og met derse bruks-dels eller 10 år fra første oppbeverings-delo. Merk at følgende faktorer vil brids sit yterligere å forhorne incibetheties-deleventerte. momtalb kovi, norderstalt frand elsevede resupersambidel (kjernhaller), værme-kontenninskjon, høye belastningse eller mangellut vediktehold (vadsingsfarmening). (Ge under Stuk).
For folsalt-komponenter, de fleste telsståer som anvendes si akklanfost-utelpy illes stor tor vedik over har de oppbeværme under ideele forhold. Ytterfigere sveldvisten av uteltyret vil oppstå når det blir utestif for normalt truk, tuat-toran, distand-kiprinisket eller respensambide, høye temperature, ting belastning, (renthold). Se under Stuk.

Different protection with the process of the proces

Prakt. Det ar viktig å beskytte dette produktet mot de risikoer som er nevnt under Oppbevening. Det anbefalles å frakte produktet i ryggsekk eller i en egnet bag eller beholder.

Menting CE-mentel skal fastes på alt Personig Beskyttelses Utskyr (PBU) som hrukes til klatims og lallsklating i henhold til den Europeiske Unione Divelsk 19858/EEC. Dette produkter er CE-mentel etter i An blit til per-undersk og lastet med og gjeldende Europeisko Slandard av et godkjent organ. Organet for Wild Country produkter er:

S.G.S. (UK) Ltd, (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

I tillegg til vedlagte generelle opplysninger, står det felgende opplysninger på produktet: 0120CE : nummer på meldepliktige organ, CE merke, produksjonsår/vedheftelse. Wild Country : navn på produsent/leverander.

Tresifret kode : sendings-/dato-kode. I tillegg er styrke-graden(e) merket i henhold til krav om anvendelig referanse-

Instrucciones para Arneses
Información deneral
Anhas de englaces el equico deberán lisera y compranderse estas instrucciones. Relenge
acta nicernación para relever considera.

Anhas de englaces el equico deberán lisera y compranderse estas instrucciones. Relenge
acta nicernación para relever considerado de la compranderse de la compra

reach de celida.

Empleo

Empl

renezais.

Colocacido

Rissulla imprescriabile probanse y ajustarse el Amés anies da utilizado, sin cividar prover la clase de ripa que esporie lever puesto. Se recomienda que arise da utilizado, sin cividar prover la clase de ripa que esporie lever puesto. Se recomienda que arise de utilizar el Amés el usuado resclue utam probido de supercipión en un bugar esquen para asopurarea de que el clasmo de como de la composito de porte de utilizar el Amés el usuado resclue utam probido de supercipión en un bugar el proposito de como de la composito de porte de utilizar el premas ajustantes bien almededer de la cinterna y los bucles para las premas ajustantes bien almededer de la parte superior de los trustes bien almededer de la parte superior de los trustes de parte superior de los bucles de parte su perior de los bucles de parte superior de los bucles de la figura de los de los de la figura de los delegantes de la figura de la figura

a rigidar s).

Calcides

Tengo presente que al Blevar puesto un Amrés de Aslanto, Jurante una cardo cretetta la tendencia del inventersa, especialmente al se lleva montila. Conectándose este Amrés de Asianto a un Amrés de Pecho compatible minimizará dicho riesgo.

Recomendarismos eque, noto de utilizar seta Amrés o nua situación real, seleccione una, posición de colgada segura y apportmente con las posicione distrinto que pueden suscitarios debido a una calda con o si mombila. Aprienda a penese cómidos a partir de diche posición y crion escapar de ella mediante Prusikting. Obteriga entrucción de una persona capacidado y competente.

El flever puesto un casco de alprisemo lo ayudará a proteger la cabeza contra lesiones en cace de calcia.

Agua de Mar Es imprescindible que se limpie este equipo lo antes posible tr o cualquier ambionte calino (p.ej. en acantilados).

Productos Químicos y Agentes Corrosivos.

Evite todo contecto con reactivos químicos dado que electerán el rendimiento de este producio (o, el decido de batería de velificalo, leije, el el.). Desenhe este producio (o, el decido de batería de velificalo, leije, el.). Desenhe este producio mendedamente o ha habido contacto, o es osspeñes que ha habido contacto (pued debilarse el producio permanentemento a minostrar ninguin indicio de elio).

Umpleme En primer lugar actilises en agua irla y limpia de calidad de uso domaletos. Si algue maschado, activir ense en agua templente temperatura materna 40°C) con jabón puro. Activar a fondo y secur de forma realtural en una habitación templacia y vernitada lejos o fuentes de color directas.

huentes de color directas.

Almacensje
Tras cualquiet ellinolora recussaria, guárdess desembalado en un lagar fresco, oscuro y vestir fina cualquiet ellinolora recussaria, guárdess desembalado en un lagar fresco, oscuro y vestir for a la fina de la fina

daños. Deberita secanse kas equipos mojacios según se indica más antiba.

Obsesidamentos

Este procesor descrivaria con el paso del timmo y en el curso normal de uso, y por este

ración se nos sergo, por de descriva Dessida Este procesor por este

ración se nos sergo, por de descriva Dessida Este nos el curso normal de uso, y por este

ración se nos sergo, por de descriva Dessidade nos este por el curso de componentes lesgo, por de ocu
dificia ser puecho, pero una estemación proximonia para este producto es que, para los

componentes lesidades, licine en una vida de 10 el entos deben de la fecha del primer almacenaria, en
entre porto, docedy-vises que los fectores aliquientes acortarán aum más la vida l'el seguna
cablo, carago alta de Propación de la fato de monententes (especialos) esigna filas

recomendaciones. Véase entás antiba (empleo).

Componentes Tractiers es sa bajo que la mayoria de los materiales testelles estillados en los

especiados a recursos qui incinos, es consoción a diala temporadoria, curso alta de impación,

espociados prodregadas a los rapos uteravoles incluyendo la laz celor, abrasión, corios o feta

de materialmento (emprica) espeña las recomendaciones, provocará partiado, corios o feta

de materialmento (emprica) espeña las recomendaciones, provocará partiado, corios o feta

de materialmento (emprica) espeña las recomendaciones, provocará partiado, corios o feta

de materialmento (emprica) espeña las recomendaciones, provocará partiado, corios o feta

hay Moso partiados, contrados o patados e integeccione la nebila (en donde les haya) para

verificar que no tengan grietos, deterenose, rebabas o corroción.

Advertencia

La visa (Ill aguir e de este producto podrá ser tan cota como una sola utilización en circumstencia enternas.

Regional de la como del como de la como del como d

Marcas
Debortí figrare la marca CE en todos los Equipos Protectores Personales (EPP) engleados pues el alpretimo y el montafilamo en cumplimiento de la Directiva de la Unión Europea 89/ 66/6E/C.
Se la figliod la marca CE en aste producto tras su inspección y pruebas por un érgano acreditado y reolificado de conformicad con la Homologiación Europea correspondiente. El drigen cofilidado pen los porductos de Wild Country es:

S.G.S. (UK) Ltd, (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

Además de la información general que acompaña a este producto, está marcada sobre el mismo la información que se indica a continuación:

0120CE : número de órgano notificado, marca CE, año de fabricación/sello. Wild Country : nombre del fabricante/proveedor. Código de tres dígitos : código de lota/lecha.

Instruktioner for Seidon

Alfindin Information

De hal resturbidoreren ankelt islass och löstals innan utrustningen använde, var enalt

De hal resturbidoreren ankelt seises och löstals innan utrustningen använde, var enalt

Enrige EGG engenning (Denkich för denkichte) in denkichte statistiss com som personning betrage stydender utrustning vir after enfortninger utrugen et föllander entputädoreren. Poli nogsrant de följander råden och rekommenhillererena, dis unders der repositing var entalt och enkantakt 180 doctor, dock han into oraktis

ut unders der repositing var entalt och enkantakt 180 doctor, dock han into oraktis

Den filer groutshen be denigt använders av utbulstate fort komperera personer eller dvoreikkning av en utbilded och kompistelig person.

Klätting och bergbedestigning in raktisk av utbulstate fort utrustning kan nich utedium notighetier fatts, attverlig skades eler döstsatt in den statistisk och användnings vor intrustning utgeven att begrunde utden statistisk och den viraltering utgeven att begrunde in den komerke och david användigsregen av utbrustning utgeven att begrunde in användigsregen användigsregen använders den statistisk och david en intrustatisk av missibut.

Hirekstate eller stervenströme kommen mit till till obgeste användig deler den statistisk och david som ett streikstat av missibut.

Nick de bulstat belliggingsg teinker rekommenderar vir användig gel prässande handssa.

handscar.

Awkindring

Awkindr

by reason expension from instance participating.

So betweing on the forming file must detailed:

Var medveten om att denne uthrathning ann is skota vid fall och som resultat altiid bör
underekens för helderte innan i faren gledning.

Om denne uthrathning viter troblen på utblithning eller dörleder, eller om det år minsta invisel
på hällshartenn, yfut den. Det år rekommendere i att all utrusshing involverad i ett
allvarligt tal bör utbytas.

Nar pradistat miligt, historiat av arrednring och inspektione dokument bör hälles.

Förutse och handle lämpligt i situationer där räddning kan bli nödvändigd.

Förutse och hande lämpigt i säustoner där räddning kan bi nöddningdi. Installation
Dat är röndnindigt att prova och justen sektoret inner användning, götn ej att tanka på
vitten hädestept du föruter og jahr and dig. Det röndninnendessa att inner
användning av exdonet, burdaren genomför ett ufhänpringssorre på ett säkert sättle det
försäken att sektoret är att storike har tärtskolir gelegning och är va expositable
tevlorstingstesnink för avsest trudt.
Mildjestillat bör statt takt kring midjan och benögloma bör sitta titt kring övre delen av

tällen i ter dingsam Al.
Mildjestillat bör statt takt kring midjan och benögloma bör sitta stät kring övre delen av
benöglima som nöddningd fere dingsam B).
Dat är nöddendigt att sitta spinnen är back finnsaded. Ditt fiv baror på dot. Elher
täbbasskrunning bör en sansa svinnat fören kölle sjörlinge de dingsam D).
Vir skommanna bödde benögloma och midjestiltat (se dingsam D). Vir rövenmenderar
användningen av en stätrat b ävring de diagnam B).
Vir skommenderar
användningen av en stätrata bärrung de diagnam B).
Vir skommenderar
användningen av en stätrata bärrung de diagnam B).
Vir ar medverten om att trussiningens och int diagnam B,
vir medverten om att trussiningens och offen skat färstingsrunds och är endast
vened för taststätning av hakrammen och dragfinan (se diagnam B).
Fäll

Fall

Anne de la company de l

Temperatur
Forum alleg produkter helt stiler dekke tilberdade av tostile metertel under 50 grader C.
Forum alleg produkter helt stiler dekke tilberdade av tilberdade kan påvestaa vid höger
lemperature: Tristen mer till 40 grader C visar i open stiler stiler vider grade grade grade grade av dette metertal elutur nyton kan stelne vid temperature: Tilgres än 0 gradet.

Havsvatten
Det är viktigt att denna utrustning rengöres så fort som möjligt efter utsättning för havsvatten eller havsmijö i allmänhet (Lex. vid användning på havsklippor).

Kemikalier och fritande reagenser
Lindik all konlak med keninske reagenser eltersom de kommer sitt påverta utförendet
demen produkt (ku. forder-halterleigna, klorin, etc.). Kasta genast bott denne produkt et
du misstånker att konlakt har inträffet (produkten kan vara permanent försvagad utan :

Rengöring
Sköl (Enst produkten i rent, kalit vatten av hushåls-kvalitet. Om fortfarande smutsig, sköl,
den i varmvætten (max temperatur 40 grader C) med oblandad tvål. Skölj noga och torka
naturligt i ett varmt ventilerat rum borta från direkt hetta.

Förlvining

Dema produkt kommer att försåmes med tiden att eftersom den används och som resoluti av detta fri v efterdete er derektiv 89866EEC att urge att datum dit den värtas som den används och som resoluti av detta fri versämen som er vinden som er vinden som er var det er var det

cer soute availation over unter product nan vera se se soute en anvanteming i extreme Forusion den normala inspektione nichtlehend jennen anvelendinge, denna produkt bör ausnimense genomgslænde minst en gåling ver tredje måned av en kompelenti person. Fa är uppstädle enligt ovan detaljer eller misstänks existere, derna produkt bör sluta användas generati.

Markeringer

CE markenopen måder fisteta på all personlig skyddsumustning trukad för kliktiring och bergibestigning i enlighet mad Europeiska Gemenskapens Direktiv 89k86/EEC.

CE mårket har fista vid donna produkt folland by perkommening och tester av en vid ansexd, underfättad person till den relevante auropeiska normen. Den underrättade personen för Wild Country produkter år:

S.G.S. (UK) Ltd, (Notified body number 0120), 202 Worle Parkway, Weston Super Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

Tresiffrig kod : parti/datum kod.

Fortsättningsvis, den graderade styrkan är markerad i överensstämmelse med den passande referens-normen, som erfordraln